

**DESCRIPCIÓN:** Calzado de seguridad dieléctrico, fabricado con el sistema de inyección directa, capellada 100% cuero hidrofugado, suela de Poliuretano bidensidad. Antideslizante, resistencia a la abrasión, grasas e hidrocarburos. Entreplantilla en Textil antiperforante Kevlar. Cuenta con cinta reflectiva.



**LIBRE DE METAL**

**PRODUCTO PERUANO**

|            |             |                                    |
|------------|-------------|------------------------------------|
| <b>NOM</b> | Norma       | NTP-ISO 20345-2017 / ASTM F2413-18 |
|            | Fabricación | Cementado - Sistema Strobel        |
|            | Color       | Cobre                              |
|            | Talla       | 38 al 44                           |



**MINERÍA**



**MANUFACTURA**



**CONSTRUCCIÓN**



**TRANSPORTE & LOGÍSTICA**

### FORRO

Textil en malla respirable

### AISLANTE TÉRMICO THINSULATE 3M

### TALONERA

Contrafuerte, Thermoplástico de 2 mm.

### ANTI PERFORANTE

Plantilla Kevlar, resistente a la perforación 1100 N (EN 12568)

### PLANTILLA

Antifatiga en Espuma EVA con castorcillo



Mayor ventilación



Textil antimicótico



Absorción de impacto



### SUELA EVA/CAUCHO

Alta resistencia a la abrasión, resistente a grasas e hidrocarburos, líquidos hidráulicos. Resistencia eléctrica a 18kV.

### CORDONES

Redondos 100% Polyester con puntera de Acetato.

### HILO

100% Polyester de hebras imputrescible

### PROTECCIÓN METATÁRSAL

### CAPELLADA

Cuero Nobuck Hidrofugado de 2.2 mm.

### PUNTERA DE SEGURIDAD

Fibra de Vidrio resistente al impacto 200 J y compresión 15 kN

### ENTRESUELA

Eva de baja densidad/ Shock Absorber



45001:2018



9001:2015



ISO 45001  
I.L.C. (Certification)